

POLIETILENSKO VODOMJERNO OKNO SA ZAŠTITOM OD SMRZAVANJA

Polietilensko (PE) vodomjerno okno sa polietilenskim poklopcom nosivosti min 5 KN. Vodomjerno okno je ovalnog je oblika, sa rebrastim ojačanjima, otvorenim dnom i horizontalnom pregradom koja služi kao nosač armatura. Oblik okna i rebrasta ojačanja moraju omogućiti nesmetanu ugradnju te postojanost oblika i dimenzija kod zatrpanjana okna.

Ulagni i izlazni priključak – PEHD cijev DN 25, PN 16 bara na dubini 80 cm ispod poklopca okna sa montiranim ravnim ventilima 1" PN 16, pripremljeno za ugradnju vodomjera do 3/4". Ugrađene armature u oknu udaljene min 20 cm od stjenke okna zbog potrebe održavanja. Visina okna 1m.

Armatura u oknu mora biti toplinski izolirana termo izolacijskim poklopcem koji osigurava zaštitu od smrzavanja do temperature – 25 C.

Vodomjerno okno je izrađeno od polietilena metodom roto lijeva.

Materijal koji se koristi za izradu vodomjernog okna mora imati potrebno uvjerenje o ispravnosti i prikladnosti za uporabu u dodiru sa pitkom vodom.

U ponudi obvezno dostaviti nacrt okna sa ugrađenom armaturom.